

컨트롤러 분배 보드 및 표출신호 정보 (빛샘전자 LED 모듈)

구분	피치 (mm)	크기 (mm)	빛샘전자 LED 모듈	밝기 (cd/m ²)	전력 (w)	분배보드 모델(다빛)	표출신호 (다빛)	전원 커넥터	데이터 커넥터	
3 칼라	1/16 듀티 (실내용)	2.5	80x40	VS040T111-0	650	5	SEC1600-16D-VS	16D-P16D1S10-1	2mm x 3핀	16핀 필름케이블
		3	96x48	VS048T111-0	550	12.5				
		4	128x64	VS064T111-0	480	11				
		6	96x96	VS096T111-0	450	10				
		8	128x128	VS128T111-0	300	13				
3 칼라	1/8 듀티 (중회도)	8	128x128	VS128T110-8(1x1) VS128F111-8D (blue x)	2000 5000	12.5 10	BUF58-3C20-VS8D	08D-P16D2S11-1^9 - GBR	2mm x 6핀	16핀 필름케이블
		8	128x128 256x128	VL128TR-08S(단중) VS128T110-8(2x1)	- 5000	- 10	DVSEC081 104-8D-VS	08D-P16D2S10-1^9	2mm x 6핀	16핀 필름케이블
		12.5	200x200	VL200T110-8 VL200T210-8(일본)	6000	20	BUF-3C8D-VS200mm	08D-P16D2S10-1^9	2.54mm x 12핀	2mm x 15핀
		15	240x240	VL240T110-8	4500	22.5				
풀 칼라		4	96x48	VS064F111-8	3500	20	BUF16-HUB75-VS8D-WS-1	08D-P16D2S11-1^9	2mm x 6핀	16핀 와이어케이블
		6	128x128	VS096F111-8	3500	12.5	BUF58-3C20-VS8D	08D-P16D2S11-1^9 - GRB	2mm x 6핀	16핀 필름케이블
3 칼라	Static (고회도)	10	160x160	VS160T110	8000	17.5	BUF09-3C34-VS1S	01D-P64D4S21-4^8^12^16	2mm x 12핀(SMD) 2.54mm x 12핀(Lamp)	2mm x 34핀
		12.5	200x200	VS200T110	8000	20				
		15	240x240	VS240T110	8000	37.5				
		20	320x320	VS320T110	7500	37.5				
풀 칼라	Static (고회도)	10	160x160	VS160T110	10000	22.5	BUF06-FC34-VS1S (3칼라 호환 가능, blue x)	01D-P64D4S21-4^8^12^16	2mm x 12핀(SMD) 2.54mm x 12핀(Lamp)	2mm x 34핀
		12.5	200x200	VS200T110	10000	42.5				
		15	240x240	VS240T110	10000	55				
		20	320x320	VS320T110	9000	70				

[주1] 빛샘전자 LED 모듈에 대한 상세 사양은 우측 링크를 참조해 주세요.

[>> 빛샘전자 LED 모듈 종류 및 사양](#)

[주2] 빛샘전자 Static 모듈은 다빛 컨트롤러 "DABIT600/640" 만 사용 가능합니다. "DABIT500"은 "1/16, 1/8 듀티" 만 지원합니다.